

TERMINOLOGIE

800-771 Podlahy z dlaždic a obklady keramické

A

Armovaná drenážní rohož je umělohmotná fólie se spodními drenážními kanálky a vrchní armovací tkaninou. Odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par a odděluje dlažbu od podkladu. Používá se pod dlažby balkonů a teras.

D

Dlaždice keramické jsou ploché tenkostěnné prvky určené na podlahu vyrobené z vhodných jílových minerálů lisováním a následným vypálením. Mohou být opatřeny glazurou.

M

Mozaika je dlažba nebo obklad z drobných kostek nebo hranolků plochy do 2500 mm², kamenných, skleněných nebo keramických, lepených do malty nebo tmele.

O

Obkládačky keramické jsou ploché tenkostěnné prvky určené na stěnu vyrobené z vhodných jílových materiálů lisováním, nebo tažením s následným vypálením. Mohou být opatřeny glazurou. Podle nasákavosti mohou být mrazuvzdorné (hutné, polohutné), nebo určené pro interiér (pórovinové).

Obkládačky hutné a polohutné jsou obkladové prvky mrazuvzdorné s nasákavostí do 3 %.

Obklady do tmele jsou obklady lepené atestovaným tmelem na předem zhotovený podklad s největší odchylkou od roviny ± 2 mm (např. hladká omítka, montované dílce z jakéhokoliv materiálu).

Obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce:

- provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
- prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 mm

Obkládačky pórovinové neboli bělninové, jsou obkladové prvky s bílým pórovitým střepem (lomem), s průsvitnou glazurou a nasákavostí nad 10 %.

P

Penetrace je nátěr pronikající do hloubky podkladu sjednocující vlastnosti podkladu před aplikací další vrstvy.

Podlahy a obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce:

- provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
- prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 mm

S

Samonivelační stěrka je vrstva maltoviny speciálních vlastností způsobujících samovolné vyrovnání povrchu.

Stěny jsou konstrukce o sklonu přes 45° od vodorovné konstrukce.

Stropy nebo **podlahy** jsou konstrukce o sklonu do 45° od vodorovné konstrukce.

T

Tvarovky hluboké jsou tvarovky částečně zapuštěné do stěny.

Tvarovky mělké jsou tvarovky osazené na líc zdiva.