

## TERMINOLOGIE

### 800-773 Podlahy teracové a podlahy ze syntetických hmot

#### A

**Adhézní nátěr (můstek)** podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávacích stěrkových hmot k podkladu.

#### O

**Obruba** je pás teraca v šířce do 500 mm provedený v odlišné barvě nebo zrnitosti než podlaha.

#### P

**Podlaha prostá** je na celé ploše ve stejné barevnosti a zrnění směsi, popř. včetně obrub, avšak bez vzorování, zdobení nebo kazetového členění plochy.

**Podlaha z plastobetonu** je podlahovina s obsahem syntetické pryskyřice 10 až 16 hmotnostních dílů a kameniva s velikostí zrna maximálně do 1/3 nejmenší tloušťky podlahoviny.

**Podlaha z plastmalty** je podlahovina s obsahem syntetické pryskyřice přes 16 do 40 hmotnostních dílů a kameniva s velikostí zrna zpravidla do 1 mm.

**Podlaha litá** je podlahovina s obsahem syntetické pryskyřice přes 40 hmotnostních dílů a kameniva s velikostí zrna zpravidla 0,5 mm.

**Podlaha ze stěrky** je podlahovina z atestované silikátové směsi na bázi anorganického nebo organického pojiva s přísadami a plnivem.

#### S

**Samonivelační stěrka** slouží k vyrovnání starých i nových podkladů pod dlažby, plovoucí podlahy, podlahoviny (koberce, PVC). Může tvořit i konečnou nášlapnou vrstvu.

#### T

**Teraco** je směs cementu, ušlechtilých kamenných drtí (mramor apod.) a barviv používaná v kamenické práci k tvorbě povrchů (lité dlažby) imitujících kámen (schodiště, náhrobní kameny apod.) s přesnou granulometrií. Dělí se na:

- **přírodní** s obsahem černobílé drtě a jejích odstínů,
- **barevné** je směs s obsahem pigmentu nebo barevné drtě.